

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Dört Köşe Çelik Çubuklar													
2														
3														
4	Anma kalınlığı				Kesit alanı	Ağırlık	Toplam yanıl alan	Anma kalınlığı				Kesit alanı	Ağırlık	Toplam yanıl alan
5	mm		tolerans	mm	cm ²	kg/m	cm ² /m	mm		tolerans	mm	cm ²	kg/m	cm ² /m
6														
7														
8	6				0.360	0.283	240	18				29		
9	7				0.490	0.385	280	19				30	±0.6	
10	8				0.640	0.502	320	20				32		
11	9				0.810	0.636	360	21				(33)		
12	10				1.00	0.785	400	21.5				34		
13	(11)	±0.4			1.21	0.950	440	22	±0.5			35		
14	12				1.44	1.13	480	23				(36)		
15	13				1.69	1.33	520	24				37		
16	14				1.96	1.54	560	25				38		
17	15				2.25	1.77	600	26				40		
18	16							26.5	±0.6			42		
19	16	±0.5			2.56	2.01	640	28				43	±0.8	
20	17				2.89	2.27	680							
21														
22														
23														
24	Anma kalınlığı				Kesit alanı	Ağırlık	Toplam yanıl alan	Anma kalınlığı				Kesit alanı	Ağırlık	Toplam yanıl alan
25	mm		tolerans	mm	cm ²	kg/m	cm ² /m	mm		tolerans	mm	cm ²	kg/m	cm ² /m
26														
27														
28	45				20.3	15.9	1800	(73)						
29	47	±0.8			22.1	17.3	1880	75	±1					
30	48				23.0	18.1	1920	80						
31	50				25.0	19.6	2000	(83)						
32	52				27.0	21.2	2080	85						
33														

Anma kenar uzunlukları parantez içinde bulunan dörtköşe çelik çubukların yapımından zorunlu olmadıkça kaçınılmalıdır.

